

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0077

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX EXTRA S1**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **TECNO PIEMONTE SPA, – kijelölt laboratórium, N.1372, végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás.

Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2_{fl}-s1
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2021.08.06.



1 vált.megjegyzés:	Bejelentett szerv megnevezése változott
--------------------	---

KERAFLEX EXTRA S1
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0077



 1372, 1488	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu												
16 CPR-HU1/0077 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1</i>													
<table><tr><td>Tűzvédelmi osztály:</td><td>A2-s1-d0, A2fl-s1</td></tr><tr><td>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok:</td><td>lásd biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2fl-s1	Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm ²	Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	≥ 1,00 N/mm ²	Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2fl-s1												
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot												

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba