



Eco Prim Grip

Többcélú, felhasználásra kész, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) tapadásfokozó alapozó vakolatokhoz, simító és aljzatkiegyenlítő habarcsokhoz és hidegburkolat ragasztókhöz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Többcélú, felhasználásra kész alapozó bel- és kültéri padlókhöz és falakhoz.

Az **Eco Prim Grip** beton, téglá, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható bármely cement-, gipsz- és mészbázisú vakolat tapadásjavítására.

Az **Eco Prim Grip** alkalmas továbbá hidegburkolati ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő és simítóanyagok tapadásjavítására olyan nem-nedvszívó felületeken, mint beltéri kerámia-, terrazzo és természetes kő burkolatú padlók.

Néhány alkalmazási példa

- Beton-, téglá-, stb. aljzatokra bedolgozott vakolat tapadásjavítása.
- Meglévő kerámia, terrazzo és természetes kő burkolatú padlóra bedolgozott simító és aljzatkiegyenlítő habarcs tapadásjavítása.
- Kerámia és természetes kőlap burkolatú padlók fektetése közvetlenül a régi kerámia padlóra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim Grip** oldószermentes, vizes diszperziós műgyantákból és osztályozott adalékanyagokból készült, kiváló tapadószilárdságú, víz- és öregedésálló alapozó. Ideális érdes alapfelület vakolatok, aljzatkiegyenlítő és simítóhabarcsok bedolgozásához, kiváló tapadást biztosít sima, kismértékben nedvszívó felületeken is, valamint nedvszívó felületeken csökkenti és egységesíti

a nedvszívó-képességet. Száradása után szilárd tapadófelületet ad bármely cementkötésű vakolat számára különböző típusú aljzatokon: beton, pórusbeton, téglá, természetes kőlap, gipszkarton, fa, kerámia, fém, vakolat, gipsz, stb.

Az **Eco Prim Grip** egy felhasználásra kész szürke latex, amely hengerrel vagy ecsettel könnyen felhordható.

Az **Eco Prim Grip** nem tűzveszélyes, és különösen alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC). Ezért a termék mind a burkolók, mind a végfelhasználók egészségére ártalmatlan. Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +5°C és +35°C között hordja fel.
- Ne használja az **Eco Prim Grip**-et felszívargó nedvességnek kitett aljzatokon és folyamatosan vízbe merülő felületekre.
- Az **Eco Prim Grip** felhasználásra kész, ezért ne hígítsa.
- Ne használja tapadásfokozó alapozóként ragasztóhabarcsokhoz és aljzatkiegyenlítőkhöz esztricheken és gépi simítású betonon. Ilyen esetekben használjon **Eco Prim T-t**.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, száraz, megfelelően érlelt és olajtól, zsírtól, cementtejtől és laza részekről mentes.

Eco Prim Grip



Eco Prim Grip felhordása hengerrel betonfalra



Eco Prim Grip felhordása ecsettel betonfalra



Vakolat bedolgozása Eco Prim Grip-re

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémesen folyós
Szín:	szürke
Sűrűség (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Szárazanyag-tartalom (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - különösen alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	from +5°C to +35°C
Várakozási idő vakolat bedolgozása előtt:	15-20 minutes (dependant on substrate's temperature and porosity)
Várakozási idő aljzatkiegyenlítő bedolgozása előtt:	30 minutes (dependant on substrate's temperature and porosity)

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvességállóság:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Oldószer- és olajállóság:	mérsékelt
Sav- és lúgállóság:	mérsékelt
Hőmérsékletállóság:	kitűnő

Az **Eco Prim Grip** felhordása előtt az aljzat előzetes benedvesítése nem szükséges.

Felhordás

Az **Eco Prim Grip** hengerrel vagy ecsettel hordható fel az aljzatra. A vakolat vagy simító illetve kiegyenlítő habarcs akkor hordható fel, ha az **Eco Prim Grip** megszáradt. A legrövidebb várakozási idő 15 és 60 perc között változik a környezeti viszonyok és az aljzat nedvszívó-képessége függvényében. Lehetséges egy második réteget is felhordani az **Eco Prim Grip**-ből az első réteg felhordása után hosszabb idő múlva.

Tisztítás

A friss **Eco Prim Grip** a padló- vagy fal-

burkolatról és a szerszámokról bő vízzel mosható le. Megkötött állapotban csak alkohollal vagy **Pulicol 2000**-rel távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,20–0,30 kg/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim Grip** 5 és 10 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Az **Eco Prim Grip** normál körülmények között eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig eltartható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítményekre vonatkozó érvényes szabványok és előírások szerint az **Eco Prim Grip** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az aktuális Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők



Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő terrazzo padlóburkolatra



Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő greslap burkolatra



Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcsa bedolgozása a megszáradt Eco Prim Grip-re régi burkolaton

**Eco Prim
Grip**

