

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0879

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ULTRALITE S2 FLEX (GREY)**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű cementes ragasztó beltéri és kültéri padlókhöz és falakhoz**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **3-as rendszer**
4-es rendszer (tűzvédelmi osztály)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007+A1:2012**
Bejelentett szervek: **LGAI, Technological Center S.A. (Applus), N. 0370.**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály: Tapadószilárdság: Tartósság: <ul style="list-style-type: none">- klimatikus/hő öregítéssel szemben:- víz/nedvességgel szemben:- fagyasztási-olvasztási ciklusokkal szemben Veszélyes anyagok kibocsátása:	E osztály kifejezve mint: <ul style="list-style-type: none">- kezdeti húzó-tapadó szilárdság $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ kifejezve mint: <ul style="list-style-type: none">- húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$- húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$- húzó-tapadó szilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: **ameddig szükséges, a gyártó által tárolt műszaki iratok tartalmazzák. A tűzvédelmi osztály vizsgálat szükségessége nélkül van nyilatkozva a 2010/81/EU Bizottsági Döntés szerint.**

Szerves anyag < 20% súly szerint

Maximális rétegvastagság 20 mm

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – vállalati min.ir. vezető**

Milánó, 20/07/2021

.....


REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj:	Első kiadás
------------------------	--------------------

ULTRALITE S2 FLEX (Grey)

CE JEL

A CPR-IT1/0879 sz. TNY melléklete



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

21

CPR-IT1/0879

EN 12004

ULTRALITE S2 FLEX (GREY)

Fokozott terhelhetőségű cementes ragasztó beltéri és kültéri padlókhhoz és falakhoz

Tűzvédelmi osztály:

Tapadószilárdság:

Tartósság:

klimatikus/hő öregítéssel szemben:

víz/nedvességgel szemben:

fagyasztási-olvasztási ciklusokkal szemben

Veszélyes anyagok kibocsátása:

E osztály

kifejezve mint:

kezdeti húzó-tapadó szilárdság $\geq 1,0$ N/mm²

kifejezve mint:

húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után $\square 1,0$ N/mm²

húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után $\geq 1,0$ N/mm²

húzó-tapadó szilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után $\square 1,0$ N/mm²

NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba