

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5206

1. A terméktípus azonosító kódja: **Flex (EN 12004:2017 C2TE)**
2. Azonosító: Flex ragasztó (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. Kül- és beltérben, kis- és közepes hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. TVB: M-2081/2005
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Lecsúszás | $\leq 0,5$ mm | EN 12004:2017 |
| Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság | $\geq 0,5$ N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Kezdeti húzási-tapadó szilárdság | $\geq 1,0$ N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után | $\geq 1,0$ N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után | $\geq 1,0$ N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | $\geq 1,0$ N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Tűzvédelmi osztály | E | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

| | |
|---|--------------|
|  06 | |
| Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500 | |
| Teljesítménynyilatkozat száma: 5206/1 | |
| EN 12004:2017 C2TE Ragasztó | |
| Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²) | ≥ 0,5 |
| Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Tűzvédelmi osztály: | E |